

# evoluzione

Il top della gamma



*Evoluzione, il nuovo punto di riferimento.*

Evoluzione è un sistema che consente la realizzazione di finestre capaci di ridurre drasticamente i costi per riscaldare e rinfrescare la vostra casa, garantendo risparmio e rispetto dell'ambiente.







## PRESTAZIONI

Classe di permeabilità all'aria: 4\*

Classe di resistenza all'acqua: E1050\*

Classe di resistenza al carico del vento: C5/B5\*

Trasmittanza termica nodo:  $U_f=1.0W/m^2K^{**}$

Trasmittanza termica serramento campione  $U_w=0.8W/m^2K^{***}$

Isolamento acustico: 35(-1; -4)dB\*\*\*\*

\* Valori relativi al serramento campione 1864x1576mm da certificato 101 32205/5 IFT Rosenheim  
 \*\* Certificato IFT Rosenheim 402 42000/2

\*\*\* Valore relativo al serramento campione 1230x1480mm monoanta con vetro standard ( $U_g=0.5W/m^2K$ ) e canalino a prestazioni migliorate ( $\psi=0,034W/mK$ )

\*\*\*\* Valore relativo a serramento 2 ante con vetro standard 4-16-4 come da certificato 161 32485/220 IFT Rosenheim

MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO



TRIPLO VETRO

### 6 camere

La geometria del profilo a 6 camere consente di ottenere dei valori di trasmittanza nel nodo pari a  $U_f=1.0W/m^2K$ . La profondità dell'anta consente di lasciare comunque una camera importante per l'inserimento del rinforzo che garantisce stabilità al serramento.

### Triplo Vetro

Grazie alle dimensioni generose dell'anta il sistema ospita vetrate isolanti a tre lastre con due intercapedini per uno spessore massimo fino a 56mm. Questo accorgimento gli consente di raggiungere il massimo delle performance nell'isolamento termoacustico.

### Telaio 82.5mm

Molto importante è lo spessore del telaio, che se pur di dimensioni generose, rimane comunque a parità di trasmittanza il meno profondo presente sul mercato, a tutto vantaggio del montaggio facilitato anche in fase di ristrutturazione.

### Anta Liscia

Imponente ed essenziale, sono i termini per riassumere al meglio le caratteristiche estetiche di Evoluzione. Il notevole spessore 82.5mm conferisce all'anta un aspetto imponente, le linee essenziali dell'anta ne evidenziano stile e sobrietà.



# evoluzione

Il top della gamma

il nuovo punto  
di riferimento



SERRAMENTO DI MISURA 1230X1480  
 $U_w =$   
**0,80**  
 $W/m^2K$   
 CON  $U_i = 0,5 W/m^2K$

## 6 Camere, il top della gamma

Grazie agli accorgimenti tecnici Evoluzione è il primo serramento che con uno spessore ridotto, rispetto ai prodotti fino ad oggi presenti sul mercato, garantisce un isolamento termico anta/telaio pari a  $U_f 1.0 W/m^2K$ , cosa che ci consente di realizzare finestre con un isolamento pari a ben  $U_w 0,80/m^2K$ , il tutto mantenendo una profondità di montaggio molto simile a quella delle finestre standard facilitando la posa anche in caso di ristrutturazione.



Opzione bicolore

## Scegli il colore più adatto alle tue esigenze

Rivolgiti al tuo rivenditore di fiducia per scegliere il colore che preferisci: un'ampia gamma di tonalità studiate per soddisfare ogni tipo di esigenza. Bianco o rivestito, troverai il giusto abbinamento per la tua casa.

